

## Gebrauchsanweisung

### Erstpflege und Auffrischung:

1. Boden vorab mit **KWG Grundreiniger** oder **JAVA Aktivreiniger** gründlich reinigen. Wir empfehlen hierbei die Verwendung eines grünen Pads.
2. **JAVA Vollpflege MATT** gut aufschütteln und unverdünnt mit einem flusenfreien Wischmopp in einem dünnen, gleichmäßigen Film auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn Pflegefilm trittfest.
3. Fläche vor Benutzung über Nacht trocknen lassen.

**Hinweis:** Bei unverdünntem Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Fußbodenheizung vorher abstellen. Beachten Sie auch die Hinweise in unserer technischen Produktinformation. **Tipp:** Von Zeit zu Zeit den abgenutzten Pflegefilm mit dem **KWG Grundreiniger** entfernen und den Boden anschließend mit **JAVA Vollpflege MATT** neu einpflegen.

### Tägliche Reinigung:

Zur Entfernung leichter Verschmutzungen 50-100 ml **JAVA Vollpflege MATT** in einen Eimer (8-10 l) Wasser geben. Für stärkere Verschmutzungen und ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir den **JAVA Aktivreiniger**.

### Inhaltsstoffe:

Enthält CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe, Lösemittel, Pflegekomponenten. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.** Vor Frost schützen. Verpackung aus Polyolefin. Nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

FLASCHE LEER?

Nachkauf bei Ihrem Fachhändler.

Art.-Nr.: 820029



KWG Wolfgang Gärtner GmbH  
In den Kreuzwiesen 32  
69250 Schönau  
Tel.: +49 (0)6228 9206 0  
Fax: +49 (0)6228 9206 90  
info@kwg-kork.de  
www.kwg-bodendesign.de



Zur schonenden Reinigung und Pflege. Bildet einen rutschhemmenden, matten Pflegefilm und schützt den Boden. Durch spezielle Polymerkombination ausgezeichnet; geeignet auch für die Auffrischung aller werkseitig PU-vergüteten Böden.



**Vollpflege MATT**  
für JAVA Mineraldesign Fertigfußboden  
mit HotCoating® Oberfläche.

Inhalt: **1 Liter**

- ca. 40 m<sup>2</sup> (Erstpflege und Auffrischung)
- ca. 10-20 Anwendungen (tägl. Reinigung)

